

FRESADORA

IRMEN

SANY

SCM2000C-10



PESO OPERACIONAL

28,5 t

Aderência e massa bruta para realizar o corte do pavimento com total precisão e firmeza

POTÊNCIA NOMINAL

755 hp

Potência de motor elevada para remover camadas profundas de asfalto com alto rendimento

LARGURA DE FRESAGEM

2.000 mm

Faixa de corte ampliada para acelerar a remoção do pavimento e reduzir o tempo de ciclo

PARÂMETROS TÉCNICOS	
MODELO DO MOTOR	DCEC M15
PADRÃO DE EMISSÕES	STAGE IIIA/TIER3 MAR-1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	563
PESO NOMINAL (t)	28,5
MASSA OPERACIONAL (t)	31
MASSA OPERACIONAL MÁXIMA (t)	33
VELOCIDADE MÁXIMA DE DESLOCAMENTO (km/h)	6
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (m)	5
PROFUNDIDADE DE FRESAGEM (mm)	330
LARGURA DE FRESAGEM (mm)	2000
VOLUME DO TANQUE DE ÁGUA (L)	3400
VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	1100
ALTURA LIVRE DO SOLO MÁXIMA (mm)	350
LARGURA PARA TRANSPORTE (mm)	2550

DIMENSÕES (mm)	
A	15447
B	4008
C	3148
D	6700
E	2130
F	2630
G	12018
H	7918

OPCIONAIS	
Visão panorâmica 360°	Utilizada para monitorar a segurança ao redor da máquina
Sistema de direção assistida	Utilizado para reduzir a intensidade da operação e melhorar o efeito da fresagem
Sistema de controle de fresagem fina	Utilizado para acabamento de pavimentos
Tambor de fresagem de 2m (18mm, tipo de troca rápida)	Utilizado para trocar rapidamente entre diferentes tambores de fresagem, atendendo aos requisitos de diferentes canteiros de obras
Tambor de fresagem fina de 2m (6mm, uma linha e dois dentes)	Utilizado para acabamento de pavimentos
Tambor de fresagem fina de 2m (6mm, uma linha e um dente)	Utilizado para acabamento de pavimentos

