

ROLO
COMPACTADOR

IRMEN

SANY

SSR120C10S



PESO OPERACIONAL

13,8 t

Mais estabilidade e aderência para entregar compactação eficiente e segura em solos diversos.

POTÊNCIA NOMINAL

148 hp

Força e desempenho para enfrentar operações intensas com eficiência e menor esforço operacional.

FORÇA CENTRÍFUGA

280 kN

Alto poder de compactação para resultados uniformes, reduzindo passadas e aumentando produtividade.

PARÂMETROS TÉCNICOS	SSR120C10S	PARÂMETROS DE TRABALHO	SSR120C10S
MOTOR	CUMMINS	FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO (Hz)	32 / 40
MODELO DO MOTOR	QSB3.9 - C150 4 CILIND.	AMPLITUDE NOMINAL (mm)	1,8 / 0,9
EMISSÃO	STAGE III / TIER III MAR I	FORÇA CENTRÍFUGA (kN)	280 / 213
POTÊNCIA NOMINAL (kW / hp)	110 / 148	CARGA ESTATICA LINEAR (kg/cm)	32,4
PESO OPERACIONAL (t)	13,8	IMPACTO DINÂMICO TOTAL ALTA/BAIXA (kgf)	35.452 / 28.620
PESO DO MÓDULO DIANTEIRO (t)	6,9	VELOCIDADE 1ª MARCHA (km/h)	0~5
PESO DO MÓDULO TRASEIRO (t)	5,5	VELOCIDADE 2ª MARCHA (km/h)	0~6
BATERIA (V/Ah)	24 x 120	VELOCIDADE 3ª MARCHA (km/h)	0~9
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	200	VELOCIDADE 4ª MARCHA (km/h)	0~12
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	80	INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO (%)	57
		INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO (%)	65
		TRAÇÃO	DIANTEIRA E TRASEIRA
		ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	± 35
		ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	± 12
		RAIO DE GIRO EXTERNO (mm)	5.850
		RAIO DE GIRO INTERNO (mm)	3.350
		PNEUS	OTR 23,1 X 26 (12 LONAS)
		FREIOS	DISCOS BANHADOS A ÓLEO
CONFIGURAÇÕES PADRÕES		DIMENSÕES (mm)	SSR120C10S
CABINE ROPS/FOPS		A - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.940
CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL		B - LARGURA DO CILINDRO	2.130
RÁDIO MP3 COM BLUETOOTH		D - DIÂMETRO DO CILINDRO	1.500
DISPLAY DE 7" EM LCD		H - ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.000
LUZES DE TRABALHO EM LED		K - VÃO LIVRE DO SOLO	480
SISTEMA DE MONITORAMENTO E TELEMETRIA		L - COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.785
PNEUS TIPO DIAMENANTE		S - ESPESSURA DA CHAPA DO CILINDRO	25
CONTROLE ASC		W - LARGURA EXTERNA	2.285
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO			
CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS			
KIT PATA PARA ROLO LISO			
CÂMERA DE RÉ			

