

RETROESCAVADEIRA

IRMEN

SANY

BHL75 BHL75C



PESO OPERACIONAL

7.650 / 8.000 kg

Força e estabilidade para movimentar grandes volumes com segurança e eficiência.

POTÊNCIA DO MOTOR

99,2 hp

Motor eficiente com força e resposta imediata para tração dianteira e traseira.

CAP. DAS CAÇAMBAS

≤ 1,3 / ≤ 0,34 m³

Caçambas opcionais para maior versatilidade e operações mais eficientes.

PARÂMETROS TÉCNICOS	BHL75	BHL75C
PESO OPERACIONAL (kg)	7.650	8.000
MODELO DO MOTOR	CUMMINS QSF 3.8	
TIPO DE MOTOR	TIER III, DIESEL 4 TEMPOS, 4 CILINDROS, 3,8 L, ARREFECIDO A ÁGUA, INJEÇÃO DIRETA ELETRÔNICA	TIER III, DIESEL 4 TEMPOS, 4 CILINDROS, 3,8 L, ARREFECIDO A ÁGUA, INJEÇÃO DIRETA MECÂNICA
TORQUE MÁXIMO DO MOTOR (Nm/rpm)	420 / 1.600	422 / 1.100
POTÊNCIA DO MOTOR (kw/hp/rpm)	BRUTA 74 / 99,2 / 2.200 - LÍQUIDA 70,8 / 95 / 2.200	
DESLOCAMENTO (L)	3,76	
FLUXO DA BOMBA PRINCIPAL (L/min)	156	
PRIMEIRA / SEGUNDA MARCHA (km/h)	5 / 9	6,1 / 9,8
TERCEIRA / QUARTA MARCHA (km/h)	19 / 35	20,9 / 39,2
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	140	160
SISTEMA HIDRÁULICO (L)	120	
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO (L)	20	
LUBRIFICANTE DE MOTOR (L)	8,5	
FORÇA MÁX. DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO (ISO) (kN)	36	
FORÇA DE DESAGREG. DE LEV. DA CARREGADEIRA (kN)	50,2	61,3
FORÇA ESCAVAÇÃO CAÇAMBA (kN)	56	55

DIMENSÕES (mm)	BHL75	BHL75C
A - COMPRIMENTO TOTAL	7.381	
B - LARGURA TOTAL	2.280	2.265
C - ALTURA TOTAL	3.732	
D - ALTURA DA CABINE	3.129	
E - DISTÂNCIA MÍN. DO SOLO (CAIXA DE DIREÇÃO)	356	
F - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.245	2.230
G - DIST. ENTRE CENTRO DOS PNEUS DIANTEIROS	1.830	1.900
H - DIST. ENTRE CENTRO DOS PNEUS TRASEIROS	1.780	1.770
I - DIÂMETRO DE GIRO DA RODA DIANTEIRA (C/FREIO)	8.500	
J - DIÂMETRO DE GIRO DA RODA DIANTEIRA (S/FREIO)	9.448	

FAIXA DE OPERAÇÃO - ESCAVADEIRA	BHL75	BHL75C
a - ALTURA MÁX. DE ESCAVAÇÃO (mm)	5.370	
b - ALTURA MÁX. DE DESPEJO (mm)	3.560	
c - PROFUNDIDADE MÁX. DE ESCAVAÇÃO (mm)	4.450	
d - ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO (mm)	5.671	
e - RAIOS MÁX. DE GIRO (mm)	2.099	

FAIXA DE OPERAÇÃO - CARREGADEIRA	BHL75	BHL75C
f - ALTURA MÁX. DO PINO DA DOBRADIÇA (mm)	3.478	3.578
g - ÂNGULO NA ALTURA MÁX. DE DESPEJO (°)	43	44
h - ALTURA MÁX. DE DESPEJO (mm)	2.700	2.800
i - ALCANCE MÁX. NO ÂNGULO DE DESPEJO (mm)	770	730

CONFIGURAÇÕES	BHL75	BHL75C
4X4 / BOMBA DE PISTÃO	SIM	
LINHA HIDRÁULICA AUXILIAR	SIM	NÃO

