

MOTONIVELADORA

IRMEN

SANY

STG265C



PESO OPERACIONAL
19,3 t

Maior estabilidade para enfrentar terrenos desafiadores com precisão e segurança.

POTÊNCIA NOMINAL
268 hp

Motor de alta potência que garante força, eficiência e desempenho constante nas operações.

COMPRIENTO DA LÂMINA
4.270 mm

Maior área de atuação para garantir nivelamento preciso, acabamento superior e mais eficiência.

PARÂMETROS TÉCNICOS

MODELO DO MOTOR	D0953-272ED
POTÊNCIA NOMINAL (kW/hp)	200 / 268
PESO OPERACIONAL (t)	19,3
VELOCIDADE MÁX. (km/h)	42
VELOCIDADE A FRENTE (km/h)	6 / 9 / 14 / 21 / 30 / 42
VELOCIDADE A RÉ (km/h)	6 / 15 / 34
CAPACIDADE MÁX. DE RAMPA	40%
PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO (MPa)	18
RAIO MÍN. DE GIRO (m)	8
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO	+ 22°
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	380
TANQUE HIDRÁULICO (L)	140

CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO

G - COMPRIMENTO DA LÂMINA (mm)	4.270
H - ALTURA DA LÂMINA (mm)	610
GIRO DA LÂMINA	360°
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA	90°
TOMBAMENTO DA LÂMINA	-27° a +77°
ALTURA MÁX. DE ELEVACÃO DA LÂMINA (mm)	515
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE (mm)	715

DIMENSÕES (mm)

A - COMPRIMENTO TOTAL	9.700
B - LARGURA TOTAL	2.860
C - ALTURA TOTAL	3.580
D - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	6.534
E - DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DO TANDEM	1.696
F - ALTURA LIVRE DO SOLO	380

CONFIGURAÇÕES

MOTOR	SANY DEUTZ STAGE IIIA / TIER 3
TRANSMISSÃO	ZF 6BP-230
SISTEMA HIDRÁULICO	BOMBA DE PISTÕES VARIÁVEIS COM SENSOR DE CARGA
EIXO TRASEIRO	HEAVY DUTY
FREIOS	DISCOS BANHADOS A ÓLEO
MESA E CÍRCULO	TOTALMENTE SELADOS COM ROLAMENTO DE GIRO
ACIONAMENTO DO GIRO	SEM-FIM COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
CABINE	ROPS/FOPS EM FORMATO HEXAÉDRICO
CONTROLE DE VELOCIDADE	CRUISE CONTROL
DISPLAY	LCD TOUCH SCREEN

