

PAVIMENTADORA

IRMEN

SANY

SAP30C-10



**CAPACIDADE DE
PAVIMENTAÇÃO**

250 t/h

Alto fluxo de massa
asfáltica para manter o
ritmo da obra acelerado
com máxima produtividade

**LARGURA MÁX.
DE PAVIMENTAÇÃO**

3,2 m

Cobertura ampliada para
pavimentar faixas inteiras
de forma rápida e com
acabamento uniforme

**ESPESSURA MÁX.
DE PAVIMENTAÇÃO**

18 cm

Altura de aplicação ajustada
para estruturar camadas
densas e resistentes em
uma única passada

DIMENSÕES (mm)	
ALTURA MÁXIMA	2.050
ALTURA PARA TRANSPORTE	2.050
LARGURA DE TRANSPORTE	1.860
COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	4800
DISTÂNCIA ENTRE ESTEIRAS	990
LARGURA DO SILO	2890
LARGURA MÁXIMA	3.200
COMPRIMENTO MÁXIMO	5.350

PARÂMETROS DE TRABALHO	
MESA	SANY SE320
CONFIGURAÇÕES DE ABERTURA MÁXIMA (m)	-0.5 / 3
SISTEMA DE AQUECIMENTO	ELÉTRICO
FREQÜÊNCIA DE VIBRAÇÃO (Hz)	50
FREQÜÊNCIA DO TAMPER (Hz)	0 - 25
AMPLITUDE DO TAMPER (mm)	3
DIÂMETRO DO SEM-FIM (mm)	300
FAIXA E AJUSTE DE ALTURA (mm)	± 100

PARÂMETROS TÉCNICOS	
PESO MÁXIMO (KG)	8250
CAPACIDADE MÁX. TEÓRICA DE PAVIMENTAÇÃO (t/h)	250
LARGURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO (m)	3.2
LARGURA BÁSICA DE PAVIMENTAÇÃO (m)	1.2
ESPESSURA MÁXIMA DE PAVIMENTAÇÃO (cm)	18
VELOCIDADE DE PAVIMENTAÇÃO (m/min)	29,5
VELOCIDADE DE CONDUÇÃO (km/h)	3,6
MODELO MOTOR	DEUTZ
POTÊNCIA NOMINAL (hp)	75
PADRÃO DE EMISSÃO	Stage IIIA/Tier3 Mar-1
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ELÉTRICO
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	80
CAPACIDADE DO SILO DE MATERIAL (m³)	2,8
SISTEMA ELÉTRICO (V)	24

CONFIGURAÇÕES STANDARD	OPCIONAIS
FUNÇÃO DE VIBRAÇÃO DA MESA	DISPOSITIVO DE LIMPEZA DE DESLOCAMENTO
FUNÇÃO DE COMPACTAÇÃO DA MESA	DISPOSITIVO DE NIVELAMENTO DIGITAL SANY OU MOBA
AJUSTE ELÉTRICO DE ALTURA DA MESA	CONTROLE REMOTO
DISPOSITIVO GUIA DE ALIMENTAÇÃO TELESCÓPICO	
AQUECIMENTO DURANTE O DESLOCAMENTO	
DISPOSITIVO DE NIVELAMENTO ANALÓGICO MOBA	

